

EuroAir 180.6 OU R/L

Euro Air

EA 180.6 OU R/L
Art .Nr. 5973





EuroAir Lüftungsgeräte haben einen Aluminium Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit einem therm. Wirkungsgrad von >95%. Durch den hochwertigen Wärmetauscher und die digitale Regelung ist die Ventilation auch bei einer Außentemperatur von -20°C ohne Nacherwärmung gewährleistet. EuroAir Lüftungsgeräte sind lieferbar in 180 – 250 – 400 m³/h Luftvolumenstrom.


Besondere Merkmale:

- Optional kann der Zuluftkanal bei Ausführung EA 180.6 OU R/L Basis an der Geräte-Unterseite geliefert werden
- Hochwertiger Aluminium Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher mit einem therm. Wirkungsgrad von >95%
- Geräuscharme, wartungsfreie und energiesparende DC Gleichstrom-Ventilatoren
- Spezielle digitale Regeltechnik für einfache bis komplexe Systemsteuerung
- Integrierte 100%ige Bypassklappe für Nachtkühlung und Ansteuerung von Erdkühlung
- Digitale Abstandsbedienung für individuelle Ansteuerung oder Gebäudeleitsysteme mittels MOD-BUS
- Luftqualitätsgesteuerte Ventilation durch Multiraumsensor mit CO₂- und Feuchte-Sensor
- Individuelle Volumenstromregelung von 0 – 100% einstellbar
- Modularer Aufbau und Erweiterung für Außenluft- und Rezirkulationsklappen möglich
- Möglichkeit der Lüfterwärmung-Kühlung mittels Warm- und Kaltwasser oder DX Kühlmittel mit Ansteuerung von Regelklappen

EA180.6 OU Basis rechts




AB = Abluft
AU = Außenluft
FO = Fortluft
ZU = Zuluft
K = Kondensatablauf



Optional:
Zuluftkanal an Geräte-Unterseite

Technische Daten

Type	EA	180,6 OUR	180,6 OUL
Artikel Nr.		5973	5973
Luftvolumenstrom	m ³ /h	180	180
Netzspannung	Volt AC	230	230
Elek. Leistungsaufn.	Watt	34-110	34-110
Cosinus	Phi	0,77	0,77
Schutzklasse	IP	IP40	IP40
Ventilatorart	mm	Ø185	Ø185
Ventilatorspannung	Volt	48V DC	48V DC
Ventilatorsteuerung	Digit.	1,6-10V DC	1,6-10V DC
Ventilatoren	Anzahl	2	2
Wärmetauscher	Mater.	Alu.	Alu.
Therm. Wirkungsgrad	%	> 95	> 95
Luftfilter	Klasse	EU3	EU3
Gewicht	Kg	38	38



EuroAir 180.6 OU R/L - Zubehör



Digitale Regelung
(ist bei Geräteelieferung enthalten)
Ausführung in Basis, Bypass, Komfort
230 Volt / 48 Volt DC
Artikel Nr. 6292/ 6353/ 6296



Drei-Stufenschalter
Ventilatorstand 1, 2, 3
Artikel Nr. 4488



Multiraumsensor
VOC/ CO2 und Feuchtesensor
Ventilatorstand 1, 2, 3, 4
Artikel Nr. 5073



Vier-Stufenschalter
Ventilatorstand 1, 2, 3, Aus
Artikel Nr. 4407



Luftdruckwächter f. offene Feuerstätten
Ausschaltkontakt bei Unterdruck >4 PA
Anlegefühler für Einschaltkontakt
Artikel Nr. 5054 und 5055




Digitale Raumbedienung Aufbau
Displaybedienung:
3 St. ,Temp. Bypass, Filterres., Urlaubst.
Artikel Nr. 6126



Dunstabzugaube
Artikel Nr. 5102



Digitale Raumbedienung Einbau
Displaybedienung:
3 St. ,Temp. Bypass, Filterres., Urlaubst.
Artikel Nr. 6163




Ersatz-Filter-Set Filterklasse G3
Artikel Nr. 6435




Software mit Interface für digitale EuroAir Steuerung
Artikel Nr. 7069
Software mit Interface für program. von Sensoren
Artikel Nr. 5075


EA180.6 OU Basis links



Schallwerte Gerät EuroAir 180



Schallwerte im Zuluftkanal -EuroAir 180



Schallmessung bei 150 Pa externen Widerstand.